



呼び径	A (φ)	L (mm)	D (mm)	W (mm)	t <sub>1</sub> (mm)	t <sub>2</sub> (mm)	高強度六角押ボルト	全ねじボルト	ボルト締付トルク値 (N・m)	
									ジョイント金具④部	全ねじボルト⑦部
20A	27.2	200	50	40	4.5	6	M10×45L	W3/8	60	18
25A	34.0									
32A	42.7									
40A	48.6									
50A	60.5									
65A	76.3	250	65	40	6	M12×50L	W1/2	100	41	
80A	89.1									
100A	114.3									
125A	139.8									
150A	165.2									
200A	216.3	300	65	40	6	M12×50L	W1/2	100	41	
250A	267.4									

表面処理：電気亜鉛めっき

⑧	ワッシャー	SPCC		名称	アトムズカップリング用 配管抜け防止キット				
⑦	六角ナット	SWCH							
⑥	全ねじボルト	SWCH							
⑤	ワッシャー	SPCC		型式	抜け止めくん				
④	六角ナット	S45C							
③	10.9高強度六角押ボルト	SCM435		作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O
②	アングルピース	SS400		図番	21356-3		作成日	2023.04.17	
①	ジョイント金具	SPHC		 株式会社 アトムズ					
記号	名称	材質	備考						