



呼び径	ケーシング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高圧力 (MPa)	偏角 (度)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
15A	21.0~22.3	31	60	0.8	30	M6	7~10	1.0	±2
20A	26.0~28.6	41							
25A	33.0~35.0	48							
32A	42.0~44.5	60							
40A	48.0~51.0	65	80	1.0	45	M8	12~15	±2	
50A	59.0~62.0	81							
65A	75.0~78.0	103							
80A	88.0~91.0	117							
100A	113.0~118.0	144	110	1.5	60	M12	15~20	±2	
125A	138.0~143.0	174							
150A	163.0~169.0	198							
200A	215.0~221.0	252							
250A	262.0~268.0	304	150	2.0	84	M14	25~30	±2	
300A	316.0~323.0	354							
350A	350.0~358.0	383							
400A	402.0~410.0	434							
					90		35~40	0.5	

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS304		型式	FXタイプ				
③	パーワッシャー	SUS304							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	11285-6		作成日	2023.10.5	
記号	名称	材質	備考	Atmz 株式会社 アトムズ					