


呼び径	ケーシング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高使用圧力 (MPa)		偏角 (度)	質量 (kg)									
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				鋼管	ステンレス 鋼管											
15A	21.0~22.0	32.5	60	0.8	28	M6	8~10	2.0	1.6	±2	0.19									
20A	26.7~28.6	44		1.0							30	M8	15~17	0.32						
25A	33.0~35.0	53		80							40			M12	80~85	0.34				
32A	42.0~44.5	60														111	1.5	60	45~50	0.36
40A	48.0~51.0	65																		0.38
50A	59.0~62.0	81	113	2.5	60	M12	80~85	1.6	±2	0.60										
65A	75.0~78.0	103	152	3.0						84	M14	140~150	1.0	0.5	1.45					
80A	88.0~91.0	117													0.5					
100A	113.0~116.5	144	152	3.0	84	M14	140~150	1.0	0.5	±2	1.58									
125A	138.0~142.0	174									2.20									
150A	163.0~167.5	198									2.44									
200A	215.0~220.0	252	152	3.0	84	M14	140~150	1.0	0.5	±2	5.0									
250A	262.0~268.0	304									6.9									
300A	316.0~323.0	354									7.8									

⑦	締め忘れ確認スペーサー	PVC	15A・20A・250A・300Aは 装着していません	名称	アトムズカップリング						
⑥	ゴムシーリング	EPDM			型式	GRタイプ					
⑤	バーナット	SUS304		作図		K.I	検図	K.I	承認	T.O	
④	パーワッシャー	SUS304			図番	09214-6		作成日	2023.9.28		
③	締付けボルト	SUSXM7		記号		名称	材質	備考	 株式会社 アトムズ		
②	グリップリング	SUS301H									
①	ケーシング	SUS304									