



呼び径	ケーシング			ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)				
15A	21.0~23.0	36	27	10	M6	5~7	1.0
20A	26.0~28.6	45					
25A	33.0~35.5	52					
32A	42.0~44.5	61					
40A	47.5~50.5	66					
50A	59.0~62.0	85	40	18	M8	10~12	
65A	75.0~79.0	101					
80A	88.0~92.0	121	60	29	M12	20~24	
100A	113.0~118.0	147					
125A	138.0~142.5	172					
150A	164.0~168.5	198					
200A	214.0~219.0	249				30~35	0.8
250A	262.0~270.0	300					
300A	316.0~323.0	352				0.7	

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	ERタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303							
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	13255-5		作成日	2024.7.8	
記号	名称	材質	備考	<b>Atmz</b> 株式会社 アトムズ					