

VP20

VP25

VP30

塩ビ管用

小口径の VP管・HI-VP管の接続に！



VP管と鋼管の
接続が可能です！

VP管 + VP管

接続用

AtdMS COUPLING

GVタイプ

VP管 + 鋼管

接続用

AtdMS COUPLING

GVSタイプ

選定・価格表

型番	配管A	配管B	標準品 (円)
GV-20E	VP	VP	6,400
	VP	鋼管	
GV-25E	VP	VP	6,800
GV-30E	VP	VP	7,000
GVS-25E	VP	鋼管	7,200
GVS-32E	VP	鋼管	9,100

仕様表

2024年8月価格

タイプ	VP管 呼び径	銅管 呼び径	適用管外径(mm)		六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
			VP管(VU管)	銅管			
GV	VP20	20A	26.0	27.2	6	5～7	1.0
	VP25		32.0			15～17	
	VP30		38.0				
GVS	VP25	25A	32.0	34.0	6	5～7	1.0
	VP30	32A	38.0	42.7		8～10	

※給湯配管にはご使用になれません。


【製品仕様】

- 本体材質：SUS
- ゴムシーリング材質：EPDM
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 偏角：±2°

※20AはGVタイプで、VP+VP
VP+鋼管のどちらにも接続可
能です。

※20AはSU管にはご使用になれ
ません。

GVSタイプの構造



ラベルで各管の差込み側を
ご確認ください。



株式会社 アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL:https://www.atoms-corp.co.jp E-mail:info@atoms-corp.co.jp